

**STE 100 Quick (601100520) Serra de recortes**  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico

N.º de pedido 601100520

EAN 4007430316585



Imagem representativa



- Serra de recortes extremamente estreita para manuseamento perfeito em todas as utilizações
- Cortes precisos e adequados ao material, graças ao número variável de cursos, ao movimento pendular e à guia da lâmina profunda, assente sobre molas
- Metabo Quick para substituição da lâmina de serra com extração automática e sem recurso a ferramentas
- Função adicional de sopro de aparas para manter a visibilidade sobre a linha de corte
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC) para regulação e manutenção constante das rotações adequadas ao material
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Vidro de proteção fixo para deslizar para baixo para uma aspiração eficiente e para proteção contra aparas projetadas
- Calha-guia e dispositivo de condução disponíveis como acessórios

**Dados técnicos****Valores característicos**

Potência nominal	710 W
Potência útil	470 W
Profundidade de corte da madeira	100 mm / 4 "
Profundidade de corte de metal NE	25 mm / 1 "
Profundidade de corte da chapa de aço	10 mm / 3/8 "
Inclinação de/até	- 45 / + 45 °
Níveis do curso pendular	4
Número de cursos em vazio	1000 - 3100 rpm
Curso da lâmina de serra	22 mm / 7/8 "
Peso sem cabo de alimentação	2 kg / 4.5 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

**Vibração**

Serrar em madeira	13 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar em metal	13.7 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	86 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	97 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Lâmina para serra de recortes para madeira  
 Chave sextavada  
 Mala em plástico  
 Casquilho de aspiração  
 Visor de proteção  
 Resguardo proteção contra aparas