

KSE 55 Vario Plus (601204000) Serra circular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 601204000

EAN 4007430168146



Imagem representativa



- A serra circular de imersão reúne duas funções numa só máquina
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: paragem mecânica em caso de bloqueio da lâmina, para trabalhar com maior segurança
- Substituição segura da lâmina de serra, graças ao imobilizador do resguardo e ao bloqueio do veio
- Particularmente leve graças à estrutura da serra e à placa de guia em magnésio fundido sob pressão
- Punho com superfície antiderrapante Softgrip
- Adequada para serrar junto à parede
- Paralela dupla em alumínio, para maior facilidade de trabalho nos cortes longitudinais
- Indicador de corte bem visível, para serrar ao longo de linha de corte previamente traçada
- Ajustável a 0° para máxima precisão de corte
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Tacho Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Bocal de ejeção de aparas para qualquer posição de trabalho, com rotação e bloqueio personalizado
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor
- Ajuste preciso da máquina sem ferramentas ao utilizar a calha-guia

Dados técnicos**Valores característicos**

Potência nominal	1200 W
Potência útil	700 W
Profundidade máx. de corte a 90°	55 mm / 2 5/32 "
Profundidade máx. de corte a 45°	40 mm / 1 9/16 "
Ø da lâmina de serra x furo	160 x 20 mm // 6 1/4 x 0.787 "
Inclinação de/até	0 / + 45 °
Rotações em vazio	2000 - 5200 rpm
Rotações com carga nominal	5200 rpm
Velocidade máx. de corte	44 m/s / 144 ft/s m/s
Binário	5 Nm / 44 in-lbs
Peso sem cabo de alimentação	3.7 kg / 8.2 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Serrar em placas de aglomerado	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Chave sextavada

Lâmina de serra circular em metal duro (42 dentes)

Paralela

Adaptador para aspiração