

**SPA 1200 (601205180) Extrator de aparas
(220-240 V / 50 Hz); Cartão**

N.º de pedido 601205180
EAN 4007430263575



Imagem representativa

- Sistema de extração de aparas e poeiras para máquinas de trabalhar madeira (semi) estacionárias (respeitar as normas específicas do país)
- Reduz consideravelmente o índice de poeiras
- Material do filtro da classe de poeira L
- Ligação de terra integrada para proteção contra a eletricidade estática
- Excelente mobilidade graças aos rodízios e à conexão simples
- Cavalete antiqueda com suporte para saco de recolha de aparas
- Ampla linha de acessórios: dispositivo de acionamento, cartuchos de filtro, mangueiras e adaptadores

Dados técnicos**Valores característicos**

Dimensões	830 x 450 x 1600 mm // 2.8 x 1.5 x 5.3 ft
Vácuo máx.	1600 Pa / 0.2 psi
Débito máx.	900 m ³ /h / 237755 gal/h
Superfície de filtragem	1 m ² / 1550 sq.inch
Diâmetro casquilho da mangueira	100 mm / 4 "
Capacidade saco de aparas	65 l / 17 gal
Tensão de rede	220 - 240 V
Potência nominal	0.55 kW
Peso	22 kg / 48.5 lbs
Comprimento do cabo	3 m

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	85 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Mangueira de aspiração 100 x 2500 mm

Saco do filtro em feltro

Saco de recolha de aparas