

WE 1500-125 RT (601241000) Rebarbadora angular
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 601241000

EAN 4007430297334



Imagem representativa



- Rebarbadora angular potente e robusta com punho Soft ergonómico, para facilidade de trabalho, especialmente acima do nível da cabeça
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	1500 W
Potência útil	900 W
Rotações em vazio	11000 rpm
Rotações com carga nominal	11000 rpm
Binário	4.2 Nm / 37.2 ft. lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	138 mm / 5.438 "
Peso sem cabo de alimentação	2.4 kg / 5.3 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	5.3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de aperto