

## WE 1500-125 RT (601241390) Rebarbadora angular (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 601241390

EAN 4007430297358



Imagem representativa



- Rebarbadora angular potente e robusta com punho Soft ergonómico, para facilidade de trabalho, especialmente acima do nível da cabeça
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Ø do disco                   | 125 mm // 5 "         |
| Potência nominal             | 1500 W                |
| Potência útil                | 900 W                 |
| Rotações em vazio            | 11000 rpm             |
| Rotações com carga nominal   | 11000 rpm             |
| Binário                      | 4.2 Nm / 37.2 ft. lbs |
| Rosca do veio                | M 14                  |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.4 kg / 5.3 lbs      |
| Comprimento do cabo          | 4 m / 13 ft           |

**Vibração**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície        | 9 m/s <sup>2</sup>   |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Lixar com folha de lixa | 5.3 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 87 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 98 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Punho adicional  
Punho adicional  
Chave de pinos  
Chave de pinos  
Resguardo de proteção  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Flange de apoio  
Porca de aperto  
Porca de aperto