

WE 1500-150 RT (601242420) Rebarbadora angular (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 601242420
EAN 4007430297372



Imagem representativa



- Rebarbadora angular potente e robusta com punho Soft ergonómico, para facilidade de trabalho, especialmente acima do nível da cabeça
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra rearmar involuntário após corte de corrente
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	150 mm // 6 "
Potência nominal	1500 W
Potência útil	900 W
Rotações em vazio	9600 rpm
Rotações com carga nominal	9600 rpm
Binário	5 Nm / 44.3 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Área do punho	138 mm / 5.438 "
Peso sem cabo de alimentação	2.4 kg / 5.3 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Lixar superfície	9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	5.3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de aperto