

WEV 1500-125 Quick RT (601243500) Rebarbadora angular**(220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico; com regulação da velocidade, porca de aperto rápido**

N.º de pedido 601243500

EAN 4007430297402



Imagem representativa



- Rebarbadora angular potente e robusta, com punho Soft ergonómico para trabalhar com pouco esforço, mesmo acima da cabeça
- Rebarbadora angular potente e robusta com regulação da velocidade e punho Soft ergonómico para trabalhos com pouco esforço, especialmente acima da cabeça
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) com regulação: para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	1500 W
Potência útil	900 W
Rotações em vazio	3500 - 11000 rpm
Rotações com carga nominal	11000 rpm
Binário	4.2 Nm / 37.2 ft. lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	138 mm / 5.438 "
Peso sem cabo de alimentação	2.4 kg / 5.3 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Lixar superfície	9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	5.3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Mala em plástico
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de fixação Quick