

**WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Rebarbadora angular de cabeça plana sem fio
18V ; MetaLoc**

N.º de pedido 601306840
EAN 4007430287182



Imagem representativa



- A cabeça extremamente plana permite trabalhar em ângulos apertados até 43°
- Construção compacta para a remoção rápida de rebarbas de soldadura, ferrugem ou tinta em zonas de difícil acesso
- Trabalho menos cansativo graças ao punho estreito, mesmo ao processar cordões de soldadura em posições difíceis
- Motor robusto para longa vida útil
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Bateria rotativa para trabalhar com maior facilidade em locais contíguos
- Filtro contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra reaquecimento involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Tecnologia Ultra-M: potência máxima, carregamento protetor e 3 anos de garantia sobre a bateria
- Baterias com indicador de capacidade para controlar o estado da carga

Dados técnicos**Valores característicos**

Voltagem da bateria	18 V
Ângulo mínimo	43 °
Diâmetro dos discos abrasivos	125 mm / 5 "
Rotações em vazio	8000 rpm
Rosca do veio	M 14
Peso (com bateria)	2.4 kg / 5.3 lbs

Vibração

Lixar superfície	4.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	83 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	94 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Porca de aperto rápido
Punho adicional
Filtro de proteção contra poeiras
Mala MetaLoc
Sem bateria, sem carregador
1 Disco de desbaste lamelar Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)
Resguardo de proteção
Flange de apoio