

STA 18 LTX 140 (601405840) Serra de recorte sem fio 18V; metaBOX 145 L

N.º de pedido 601405840

EAN 4007430287472



Imagem representativa



- Serra de recortes extremamente potente com sistema eletrónico VTC, para cortes rápidos em madeira macia até 140 mm
- Extremamente prática graças à área reduzida do punho e ao revestimento Softgrip
- Cortes precisos e adequados ao material, graças ao número variável de cursos, ao movimento pendular e à guia da lâmina profunda, assente sobre molas
- Metabo Quick para substituição da lâmina de serra com extração automática e sem recurso a ferramentas
- Simplicidade de trabalho graças ao arranque e à aceleração automática do número de cursos
- Cortes inclinados simplificados, graças à placa de base ajustável sem ferramentas e com pontos de encaixe
- Função adicional de sopro de aparas para manter a visibilidade sobre a linha de corte
- Luz de trabalho LED integrada
- Sistema eletrónico de onda plena Vario Tacho Constamatic (VTC) para trabalhar com número de cursos adequado ao material, mantendo-o constante mesmo sob carga
- Proteção contra rearranque involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Longa vida útil graças à caixa de velocidades robusta em alumínio fundido sob pressão e à engrenagem e motor otimizados
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Profundidade de corte de madeira	140 mm / 5 1/2 "
Profundidade de corte de metal NE	35 mm / 1 3/8 "
Profundidade de corte de chapa de aço	10 mm / 3/8 "
Inclinação de/até	- 45 / + 45 °
Níveis do curso pendular	4
Número de cursos em vazio	1000 - 3000 rpm
Curso da lâmina de serra	26 mm / 1 1/32 "
Peso sem bateria	2.3 kg / 5.1 lbs
Peso com bateria	2.7 kg / 6 lbs

Vibração

Serrar em madeira	12 m/s ²
Incerteza de medição K	1.8 m/s ²
Serrar em metal	12 m/s ²
Incerteza de medição K	2.3 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Sem bateria, sem carregador
Placa de proteção em plástico
Insensor antiaparas
metaBOX 145 L