

MT 400 Quick (601406000) Multitool (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 601406000

EAN 4007430316882



Imagem representativa



- Indispensável na renovação de interiores para cortar, lixar, raspar e aparar os mais variados materiais
- Encabadouro da ferramenta concebido para compatibilidade máxima com acessórios OIS, Starlock e de outros fabricantes
- Metabo Quick para substituição rápida da ferramenta: poupança de tempo e fácil substituição dos acessórios
- Rápida e potente graças ao amplo ângulo de oscilação de 3,2° e ao sistema eletrónico VTC de velocidade constante, mesmo sob carga
- LED duplo intenso, para boa visibilidade da área de trabalho
- Design compacto para ótimo manuseamento
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal

Dados técnicos**Valores característicos**

Número de oscilações em vazio	11000 - 18500 rpm
Potência nominal	400 W
Ângulo de oscilação esquerda/direita	1.6 °
Encabadouro	Compatível com OIS/Starlock
Base de lixar (canto a canto)	93 mm / 3 5/8 "
Peso sem cabo de alimentação	1.4 kg / 3.2 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 15 3/4 "

Vibração

Lixar superfície	5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Raspar	3.7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Serrar com lâmina de serra de imersão	6.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Serrar com lâmina de serra de segmentos	4.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	83 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	94 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Adaptadores múltiplos

Lâmina de serra circular de imersão de 32 mm HCS (madeira)

Base de lixar triangular de 93 mm com fixação autoaderente

Adaptador de aspiração