

## Mega 400-50 W (601536000) Compressor (220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 601536000

EAN 4007430244451



Imagem representativa



- Compressor de correia trapezoidal robusto e potente, para aplicações exigentes
- Acionamento da correia para baixas rotações e funcionamento especialmente suave
- Compressor de pistão lubrificado a óleo
- Para corrente monofásica alternada
- Pressão de trabalho regulável, ajustada à utilização, e qualidade de ar melhorada graças ao redutor de pressão do filtro com manómetro e lubrificador por névoa de óleo
- Bom arranque a frio graças ao comutador com válvula de descompressão
- Manómetro adicional para indicação da pressão da caldeira
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Painel de instrumentos com manómetros de fácil leitura da pressão da caldeira e da pressão de trabalho
- Rodas em borracha de grandes dimensões para transporte confortável
- Rodízios com travão para elevada mobilidade
- Enrolador para cabo
- Pega de transporte ergonómica e longa com enrolador de cabo integrado
- 10 anos de garantia contra corrosão do depósito

**Dados técnicos****Valores característicos**

Potência de aspiração	400 l/min / 106 gal/h
Débito	300 l/min / 10.6 cfm
Débito efetivo (pressão máx. de 80%)	260 l/min / 9.2 cfm
Pressão máx.	10 bar / 145 psi
Tensão de rede	220 - 240 V
Potência nominal	2.2 kW / 3 HP
Rotações máx.	1050 rpm
Capacidade do depósito	50 l / 13.2 gal
Nível de pressão sonora (LpA)	86 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	93 dB(A)
Dimensões	1050 x 410 x 817 mm // 3.4 x 1.4 x 2.7 ft
Peso	73 kg / 161 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	86 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	93 dB(A)

**Equipamento standard**

3 Encaixes universais