Mega 550-90 D (601540000) Compressor

(380 - 415 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 601540000
EAN 4007430244772

Imagem representativa

- Compressor de correia trapezoidal robusto e potente, para aplicações exigentes
- Acionamento da correia para baixas rotações e funcionamento especialmente suave
- Compressão em dois níveis para potência particularmente elevada e longa vida útil
- Para corrente trifásica
- Pressão de trabalho regulável, ajustada à utilização, e qualidade de ar melhorada graças ao redutor de pressão do filtro com manómetro e lubrificador por névoa de óleo
- Bom arranque a frio graças ao comutador com válvula de descompressão
- Manómetro adicional para indicação da pressão da caldeira
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Compressor de pistão de 2 cilindros com lubrificação a óleo e excelente débito
- Painel de instrumentos com manómetros de fácil leitura da pressão da caldeira e da pressão de trabalho
- Rodas em borracha de grandes dimensões para transporte confortável
- Rodízios com travão para elevada mobilidade
- Enrolador para cabo
- Pega de transporte ergonómica e longa com enrolador de cabo integrado
- 10 anos de garantia contra corrosão do depósito

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Potência de aspiração	510 l/min / 135 gal/h
Débito	395 l/min / 14 cfm
Débito efetivo (pressão máx. de 80%)	360 l/min / 12.7 cfm
Pressão máx.	11 bar / 160 psi
Tensão de rede	380 - 415 V
Potência nominal	3 kW / 4 HP
Rotações máx.	1400 rpm
Capacidade do depósito	90 l / 23.8 gal
Nível de pressão sonora (LpA)	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	96 dB(A)
Dimensões	1126 x 490 x 917 mm // 3.7 x 1.6 x 3 ft
Peso	103 kg / 227 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	96 dB(A)

Equipamento standard

3 Encaixes universais