# Mega 650-270 D (601543000) Compressor

**(380 - 415 V / 50 Hz); Cartão**

N.º de pedido 601543000
EAN 4007430244840




Imagem representativa




- Compressor de correia trapezoidal robusto e potente, para aplicações exigentes
- Acionamento da correia para baixas rotações e funcionamento especialmente suave
- Compressão em dois níveis para potência particularmente elevada e longa vida útil
- Para corrente trifásica
- Pressão de trabalho regulável, ajustada à utilização graças ao redutor de pressão do filtro com manómetro
- Bom arranque a frio graças ao comutador com válvula de descompressão
- Manómetro adicional para indicação da pressão da caldeira
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Compressor de pistão de 2 cilindros com lubrificação a óleo e excelente débito
- Refrigerador para reduzir a formação da água de condensação
- Rodas estáveis em borracha e pega de transporte para utilização móvel
- 10 anos de garantia contra corrosão do depósito

## Dados técnicos

### Valores caraterísticos

| | |
|---|---|
| Potência de aspiração | 650 l/min / 172 gal/h |
| Débito | 520 l/min / 18.4 cfm |
| Débito efetivo (pressão máx. de 80%) | 450 l/min / 15.9 cfm |
| Pressão máx. | 11 bar / 160 psi |
| Tensão de rede | 380 - 415 V |
| Potência nominal | 4 kW / 5.5 HP |
| Rotações máx. | 1400 rpm |
| Capacidade do depósito | 270 l / 71.3 gal |
| Nível de pressão sonora (LpA) | 88 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 97 dB(A) |
| Dimensões | 1530 x 600 x 1160 mm // 5.1 x 2 x 3.8 ft |
| Peso | 170 kg / 375 lbs |
| Comprimento do cabo | 1.5 m / 5 ft |

### Emissão de ruídos

| | |
|---|---|
| Nível de pressão acústica | 88 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 97 dB(A) |

## Equipamento standard

3 Encaixes universais