

**DSSW 1690-3/4" (601550000) Aparafusadora de percussão pneumática****Cartão**

N.º de pedido 601550000

EAN 4007430244994



Imagem representativa

- Utilização universal para aparafusar porcas de rodas em veículos ligeiros e comerciais, para trabalhos de montagem e reparações
- Prático e leve, para trabalhar com facilidade mesmo em locais de difícil acesso
- Corpo ergonómico em material compósito: isolamento térmico, antiderrapante e praticamente sem vibrações para trabalhar de forma confortável
- Comutação ergonómica à direita/esquerda com operação confortável com uma só mão
- A saída de ar pelo punho evita a acumulação de poeira na área de trabalho
- Binário de aperto ajustável em 3 níveis para diferentes tipos de aparafusamento
- Mecanismo de percussão por martelo duplo duradouro

**Dados técnicos****Valores característicos**

Pressão de trabalho	6.2 bar / 90 psi
Consumo de ar	10.5 l/s / 22 cfm
Encaixe quadrado	3/4"
Binário máx.	1100 Nm / 810 ft. lbs
Binário de afrouxamento máx.	1690 Nm / 1250 ft. lbs
Peso	3.5 kg / 7.7 lbs

**Vibração**

Aparafusar com percussão	19.7 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	2.44 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	103 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	114 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Bucha para mangueiras de 10 mm e braçadeira para mangueiras em conformidade com a ISO 11148

Bisnaga de óleo

Ponteiro de encaixe EURO 3/8"

Ponteiro de encaixe ARO/Orion 3/8"

Ponteiro de encaixe ISO 3/8"