

DRS 35-1/4" (601552000) Roquete pneumático**Cartão**

N.º de pedido 601552000

EAN 4007430245021



Imagem representativa

- Especialmente adequada para todas as utilizações na área automóvel
- Para todos os trabalhos de aparafusar
- Prático e leve, para trabalhar com facilidade mesmo em locais de difícil acesso
- Comutação ergonómica à direita/esquerda
- Punho em borracha para trabalhar de forma ergonómica e menos cansativa
- Engrenagem planetária potente, para elevada durabilidade e transmissão ideal da força
- Corpo ergonómico em material compósito: isolamento térmico, antiderrapante e praticamente sem vibrações para trabalhar de forma confortável
- A saída de ar pelo punho evita a acumulação de poeira na área de trabalho

Dados técnicos**Valores característicos**

Pressão de trabalho	6.2 bar / 90 psi
Consumo de ar	390 l/min / 14 cfm
Encaixe quadrado	1/4"
Rotações	270 rpm
Binário de afrouxamento máx.	35 Nm / 310 in-lbs
Peso	0.53 kg / 1.2 lbs

Vibração

Aparafusar com percussão	3.6 m/s ²
Incerteza de medição K	0.86 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	89 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	100 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Bisnaga de óleo

Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO

Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion

Ponteiro de encaixe ISO 1/4"