

DRS 95-1/2" (601553000) Roquete pneumático**Cartão**

N.º de pedido 601553000

EAN 4007430245052



Imagem representativa

- Especialmente adequada para todas as utilizações na área automóvel
- Para todos os trabalhos de aparafusar
- Comutação ergonómica à direita/esquerda
- Punho em borracha para trabalhar de forma ergonómica e menos cansativa
- Engrenagem planetária potente, para elevada durabilidade e transmissão ideal da força
- Saída rotativa do ar pelo punho: evita a acumulação de poeira na área de trabalho

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Pressão de trabalho	6.2 bar / 90 psi
Consumo de ar	450 l/min / 16 cfm
Encaixe quadrado	1/2"
Rotações	160 rpm
Binário de afrouxamento máx.	95 Nm / 841 in-lbs
Peso	1.2 kg / 2.6 lbs

Vibração

Aparafusar com percussão	3.3 m/s ²
Incerteza de medição K	0.83 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	92 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	103 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Bisnaga de óleo
Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO
Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion
Ponteiro de encaixe ISO 1/4"