

**DSX 150 (601558000) Lixadeira de disco orbital pneumática**  
**Cartão**

N.º de pedido 601558000  
EAN 4007430245809



Imagem representativa

- Corpo ergonómico leve, com isolamento térmico em plástico anti-impacto
- Compacta para trabalho confortável com uma só mão
- Para lixar superfícies planas e curvas em diferentes materiais
- Regulação contínua da velocidade para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Saída de ar silenciosa para emissão sonora reduzida
- Para lixar a húmido e a seco
- Aspiração externa do pó: possibilidade de ligação a aspiradores externos, Ø 25 mm
- Prato de apoio com 6 furos de Ø 150 mm, com fixação autoaderente, para a utilização de folhas de lixa normais

**Dados técnicos****Valores característicos**

Ø do prato de lixar	150 mm / 6 "
Pressão de trabalho	6.2 bar / 90 psi
Consumo de ar	550 l/min / 19 cfm
Curso de trabalho	5 mm / 3/16 "
Rotações	12000 rpm
Peso	1 kg / 2.2 lbs

**Vibração**

Lixar superfície	3.85 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	0.87 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Chave de bocas  
Chave sextavada  
Bisnaga de óleo  
Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO  
Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion  
Ponteiro de encaixe ISO 1/4"