

DKS 10 Set (601560500) Serra pneumática para carroçarias**Mala em plástico**

N.º de pedido 601560500

EAN 4007430245830



Imagem representativa

- Adequada para cortar chapa, plástico, alumínio, madeira e fibra de vidro
- Vibrações mínimas para um trabalho confortável em modo contínuo
- Corpo em magnésio: extremamente leve e robusto
- Punho em borracha para trabalhar de forma ergonómica e menos cansativa
- A saída de ar pelo punho evita a acumulação de poeira na área de trabalho
- Saída de ar silenciosa para emissão sonora reduzida
- Condução precisa da lâmina para elevado rendimento de corte e arestas de corte limpas
- Arco de proteção ajustável: ajuste exato da profundidade de corte
- A patilha de segurança evita o arranque involuntário da máquina

Dados técnicos**Valores característicos**

Pressão de trabalho	6.2 bar / 90 psi
Consumo de ar	420 l/min / 15 cfm
Profundidade de cor do alumínio	4 mm / 5/32 "
Profundidade de cor do aço	3 mm / 1/8 "
Curso	10 mm / 3/8 "
Número de cursos com carga nominal	9000 spm
Peso	0.65 kg / 1.4 lbs

Vibração

Serrar em metal	4.1 m/s ²
Incerteza de medição K	0.9 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	83 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	94 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

5 Lâminas de serra de cada (18 dentes, 24 dentes, 32 dentes)

Chave sextavada

Mala em plástico

Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO

Bucha para mangueiras de 10 mm e braçadeira para mangueiras em conformidade com a ISO 11148

Bisnaga de óleo

Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion

Ponteiro de encaixe ISO 1/4"