

DMH 290 Set (601561500) Martelo de demolição pneumático**Mala em plástico**

N.º de pedido 601561500

EAN 4007430245878



Imagem representativa

- Martelo de demolição leve e prático
- Para trabalhar chapa e pedra
- Para trabalhos em carroçarias
- Adequado para trabalhos em alvenaria, tijolo e betão poroso
- Ideal para remoção de estuque e azulejos e para trabalhos leves com escopro
- Amortecimento do retorno para redução das vibrações
- Pistão longo com elevada transmissão da força, para um trabalho eficiente e avanço rápido
- A saída de ar pelo punho evita a acumulação de poeira na área de trabalho
- Bucha de substituição rápida: para mudança dos escopros de forma rápida e sem ferramentas
- Punho em borracha para trabalhar de forma ergonómica e menos cansativa

Dados técnicos**Valores característicos**

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Pressão de trabalho | 6.2 bar // 90 psi |
| Consumo de ar | 330 l/min / 12 cfm |
| Encabadouro | Haste sextavada de 10 mm |
| N.º de impactos | 2900 bpm |
| Peso | 1.7 kg / 3.7 lbs |

Vibração

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Demolir | 7.25 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.22 m/s ² |

Emissão de ruídos

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica | 94 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 105 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Equipamento standard

Bucha para mangueiras de 10 mm e braçadeira para mangueiras em conformidade com a ISO 11148

3 Escopros

Bucha de aperto rápido

Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO

Mala em plástico

Bisnaga de óleo

Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion

Ponteiro de encaixe ISO 1/4"