

## Mega 580-200 D (601588000) Compressor (380 - 415 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 601588000

EAN 4007430253866



Imagem representativa



- Compressor de correia trapezoidal robusto e potente, para aplicações exigentes
- Acionamento da correia para baixas rotações e funcionamento especialmente suave
- Compressão em dois níveis para potência particularmente elevada e longa vida útil
- Para corrente trifásica
- Pressão de trabalho regulável, ajustada à utilização graças ao redutor de pressão do filtro com manómetro
- Bom arranque a frio graças ao comutador com válvula de descompressão
- Manómetro adicional para indicação da pressão da caldeira
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Compressor de pistão de 2 cilindros com lubrificação a óleo e excelente débito
- Rodas estáveis em borracha e pega de transporte para utilização móvel
- 10 anos de garantia contra corrosão do depósito

**Dados técnicos****Valores característicos**

Potência de aspiração	510 l/min / 135 gal/h
Débito	395 l/min / 14 cfm
Débito efetivo (pressão máx. de 80%)	360 l/min / 12.7 cfm
Pressão máx.	11 bar / 160 psi
Tensão de rede	380 - 415 V
Potência nominal	3 kW / 4 HP
Rotações máx.	1400 rpm
Capacidade do depósito	200 l / 52.8 gal
Nível de pressão sonora (LpA)	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	96 dB(A)
Dimensões	1430 x 550 x 1010 mm // 4.7 x 1.8 x 3.3 ft
Peso	136 kg / 300 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	96 dB(A)

**Equipamento standard**

3 Encaixes universais