

## MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Motosserra sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 601613850

EAN 4061792204126



Imagem representativa



- Serra de motor sem fio potente, para cortes rápidos e uniformes ao cortar, desramar, cortar em comprimento e construir com madeira
- Motor sem escovas potente e livre de manutenção, com acionamento direto para autonomia máxima da bateria e uma velocidade elevada da corrente até 22 m/s
- Trabalho flexível graças ao comando contínuo da velocidade
- Corrente com contragolpes reduzidos, para cortes fáceis e seguros e vibrações reduzidas
- Proteção máxima do utilizador graças à paragem rápida da corrente em caso de contragolpe e liberação do interruptor
- Interruptor de segurança contra arranque involuntário
- Elevado conforto de trabalho graças ao punho em borracha, ao formato de construção compacto e ao peso reduzido, em comparação com eletrosserras a gasolina
- Lubrificação automática da corrente para uma potência de corte máxima com esforço de manutenção mínimo
- Tensionamento posterior simples, bem como substituição da corrente de serra
- Tanque de óleo semitransparente com fecho rápido para verificação e reabastecimento confortável do óleo da corrente
- Encosto robusto da garra em metal para a condução perfeita e uma serragem sem necessidade de exercer muita força
- Friso de cortar para identificar com precisão o sentido de corte
- Funcionamento a bateria ecológico e silencioso, podendo através disso ser utilizado em áreas sensíveis a ruídos
- 100% compatibilidade com a classe de 18 Volt: potência de 36 Volt com duas baterias Metabo de 18 Volt
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

Tipo de bateria	Li-Power / LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Comprimento da calha	40 cm / 16 "
Comprimento de corte	36 cm / 14 "
Velocidade máx. da corrente	22 m/s
Forma dos dentes da corrente de serra	Escopro de meio perfil / Baixo perfil
Divisão dos dentes da corrente de serra	3/8" LP
Espessura dos elos	1.1 mm / 0.043 "
Quantidade de elos	56
Volume do recipiente de óleo	200 ml
Peso sem bateria	3.2 kg / 7.1 lbs
Peso com bateria	4.6 kg / 10.1 lbs

**Vibração**

Ralenti	2.6 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar em tronco de madeira macia	4.1 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	86 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	103 dB(A)
Incerteza de medição K	2.2 dB(A)

**Equipamento standard**

Chave combinada

Sem bateria, sem carregador

Calha para serra Oregon 40 cm

Corrente de serra Oregon 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)

Proteção das correntes de serra