

SCV 18 LTX BL 1.6 (601615840) Tesoura de chapa sem fio
18V; metaBOX 145

N.º de pedido 601615840

EAN 4061792183339



Imagem representativa



- Tesoura de chapa sem fio muito prática e ágil para cortar chapas no local sem deixar rebarbas
- Facilidade máxima de manobrar em curvas para cortar confortavelmente raios estreitos a partir de 15 mm
- Avanço de trabalho mais rápido, graças ao motor sem escovas eficiente
- Velocidade de corte ajustável continuamente para a adaptação individual das rotações ao material e ao tipo de trabalho
- Manuseamento agradável graças ao peso reduzido, à área do punho estreita e ao interruptor posicionado em cima
- Distância da lâminas ajustável de forma flexível para as diferentes espessuras da chapa
- Lâmina reversível quádrupla económica com máxima qualidade de corte
- Segurança máxima no trabalho em qualquer sentido de corte graças ao resguardo de proteção da mão de grandes dimensões
- Proteção eletrónica contra sobrecargas para durabilidade longa
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	Li-Power
Voltagem da bateria	18 V
Espessura máx. da chapa para aço 400 N/mm ²	1.6 mm / 0.0629 "
Espessura máx. da chapa para aço 600 N/mm ²	1.2 mm / 0.0472 "
Espessura máx. da chapa para aço 800 N/mm ²	0.7 mm / 0.0275 "
Espessura máx. da chapa para alumínio 250 N/mm ²	2 mm / 0.0787 "
Número de cursos em vazio	1350 - 4840 rpm
Velocidade de corte	7 m/min // 275 inch/min
Diâmetro do furo inicial	27 mm / 1.0629 "
Raio de curva menor	15 mm / 0.5905 "
Peso sem bateria	1.4 kg / 3.1 lbs
Peso com bateria	1.8 kg / 4 lbs

Vibração

Cortar chapa	7.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	74 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	85 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- metaBOX 145
- Sem bateria, sem carregador
- 2 Lâminas reversíveis
- Calibrador de lâminas
- 2 Chaves sextavadas