

KHE 2245 (601708500) Martelo combinado (220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico

N.º de pedido 601708500
EAN 4061792213159



Imagem representativa



- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua

Dados técnicos**Valores característicos**

Energia máx. por golpe (EPTA)	2.2 J
Número máx. de impactos	4800 bpm
Potência nominal	750 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	22 mm / 7/8 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1500 rpm
Rotações com carga nominal	1050 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem cabo de alimentação	2.7 kg / 5.95 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 157 1/2 "

Vibração

Furar com percussão	12.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	11.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Limitador de profundidade
Mala em plástico