

KH 18 LTX BL 24 Q (601714660) Martelo sem fio

18V 2x5.5Ah LiHD; Carregador rápido ASC 145 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L; com bucha de substituição rápida Metabo

N.º de pedido 601714660

EAN 4061792218581



Imagem representativa



- Martelo sem fio extremamente leve e prático com interface integrada para aspirador
- Potência máxima de furação, eficiência e durabilidade graças à tecnologia Brushless e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento
- Furar sem pó com extração de poeiras compacta ISA 24 (acessório)
- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo VibraTech (MVT): trabalhar sem prejudicar a saúde e com pouco esforço mesmo na utilização contínua
- Metabo Quick: mudança rápida da bucha e sem ferramentas para trabalhar com brocas SDS-plus e cilíndricas
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Dispositivo eletrónico de arranque suave para iniciar a perfuração com precisão
- Dupla segurança em caso de bloqueio da broca: sem contragolpes graças ao desacoplamento mecânico e desativação extremamente rápida comandada por sensor
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.5 Ah
Energia máx. por golpe (EPTA)	2.2 J
Número máx. de impactos	4750 bpm
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	24 mm / 1 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1280 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Peso sem bateria	3 kg / 6.61 lbs

Vibração

Furar com percussão	13.4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	9.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Limitador de profundidade
2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)
Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"
Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
metaBOX 165 L
Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico
Punho adicional revestido a borracha