

HS 18 LTX BL 55 (601722850) Corta-sebes sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 601722850

EAN 4061792228436



Imagem representativa



- Corta-sebes sem fio potente e sem escovas com punho rotativo para poda e corte traseiro confortável
- Motor sem escovas potente para potência de corte máxima e autonomia da bateria longa
- Sistema de corte duplo preciso e altamente eficiente, graças aos dentes da lâmina lixados a diamante e cortados a laser
- Punho rotativo com 5 posições para condução segura e flexível do corta-sebes
- Operação confortável com duas mãos graças ao gatilho longo e ao punho fechado interno
- Trabalho seguro graças ao equilíbrio perfeito, punho Softgrip, proteção do punho na lâmina e paragem rápida (em 0,2 segundos)
- Metabo VibraTech (MVT): amortecimento das vibrações integrado e trabalho sem prejuízo para a saúde no funcionamento contínuo
- Painel de comando central: interruptor de segurança ON/OFF com função Standby e indicador de controlo LED
- Embraiagem de segurança S-automatic da Metabo: protege a lâmina e a engrenagem em caso de bloqueio provocado por corpos estranhos
- Utilização robusta, graças à caixa da engrenagem em magnésio e à posição protegida da bateria
- A proteção contra impactos protege o utilizador e a engrenagem de contragolpes, ao trabalhar próximo de paredes e pavimento
- Armazenamento economizador de espaço na parede graças ao olhal de suspensão prático
- Funcionamento a bateria ecológico e silencioso, podendo através disso ser utilizado em áreas sensíveis a ruídos
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Voltagem da bateria	18 V
Comprimento da lâmina	55 cm / 22 "
Comprimento de corte	50 cm / 19 "
Espessura de corte máx.	21 mm / 13/16 "
Número de cortes em vazio	3400 spm
Peso sem bateria	4 kg / 8.8 lbs
Peso com bateria	4.4 kg / 9.7 lbs

Vibração

Ralenti	4.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	72 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	92 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Estojo protetor da lâmina
Sem bateria, sem carregador