

**WVB 18 LTX BL 15-125 Quick (601731850) Rebarbadora angular sem fio
18V; Cartão; com travão, regulação da velocidade, porca de aperto rápido**

N.º de pedido 601731850

EAN 4061792230309



Imagem representativa



- Rebarbadora angular sem fio e sem escovas da nova geração: o mais potente da sua classe, tão potente quanto um aparelho com fio de 1500 Watt
- Motor sem escovas livre de manutenção com eficiência máxima e facilidade de manuseamento máxima
- Ajuste variável das rotações com regulador para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Sistema de travagem rápido para máxima proteção do utilizador: o disco para no espaço de 1,5 segundos após desligar
- Sistema Metabo M-Quick: substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Bateria rotativa em intervalos de 90° para melhor ergonomia em qualquer posição de trabalho
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador
- Proteção contra sobrecargas eletrónica, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Filtro de proteção contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Voltagem da bateria	18 V
Ø do disco	125 mm / 5 "
Profundidade de corte máx.	33 mm / 1.299 "
Rotações em vazio	2500 - 10000 rpm
Rosca do veio	M 14
Área do punho	159
Peso sem bateria	2 kg
Peso com bateria	2.7 kg

Vibração

Lixar superfície	7.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	1.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	85 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	96 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Filtro de proteção contra poeiras
Sem bateria, sem carregador
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de fixação rápida M-Quick