

**WPB 18 LT BL 11-150 Quick (601737830) Rebarbadora angular sem fio
18V; Cartão; com travão, porca de aperto rápido**

N.º de pedido 601737830

EAN 4061792228610



Imagem representativa



- Rebarbadora angular sem fio e sem escovas da nova geração: tão potente quanto um aparelho de rede de 1100 Watt graças à potência 40% superior
- Motor sem escovas livre de manutenção com eficiência máxima e facilidade de manuseamento máxima
- Interruptor com função de homem-morto: manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado
- Sistema de travagem rápida para máxima proteção do utilizador, imobiliza o disco em segundos
- Sistema Metabo M-Quick: substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Bateria rotativa em intervalos de 90° para melhor ergonomia em qualquer posição de trabalho
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador
- Proteção contra reaquecimento involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Filtro de proteção contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Voltagem da bateria	18 V
Ø do disco	150 mm / 6 "
Profundidade de corte máx.	46 mm / 1.811 "
Rotações em vazio	10000 rpm
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Área do punho	160 mm / 6.299 "
Peso sem bateria	1.8 kg / 3.97 lbs kg
Peso com bateria	2.5 kg

Vibração

Lixar superfície	8.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	81 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	92 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Porca de fixação rápida M-Quick
Punho adicional
Filtro de proteção contra poeiras
Clipe para resguardo de proteção 150 mm
Sem bateria, sem carregador
2 Resguardos de proteção (115 mm e 150 mm)
Flange de apoio