# KFM 9-3 RF (601751740) Chanfradora de cantos e arestas para metal

**(110-120 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 215**

N.º de pedido 601751740
EAN 4007430293411




Imagem representativa




- Chanfradora compacta para trabalhar arestas a 45º e raios de 2 a 3 mm em cantos visíveis
- Preparação perfeita de superfícies sem oxidação ou arestas para a aplicação de revestimentos de antiestáticos ou tinta, para proteção máxima contra corrosão
- Controlador patenteado One-touch: ajuste da profundidade sem ferramentas em intervalos de 0,1 mm; pontos fixos integrados impedem a alteração involuntária da profundidade de corte durante o trabalho
- Cabeça de chanfrar estreita com pastilhas reversíveis em metal duro e anel com rolamento de esferas, para trabalhar em tubos e superfícies arredondadas
- Batente da guia para resultados de trabalho uniformes e elevada qualidade da superfície ao trabalhar cantos
- Punho em arco regulável sem ferramentas, para uma condução segura e constante
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC): para regulação e manutenção constante das rotações adequadas ao material
- Paragem de segurança eletrónica do motor em caso de bloqueio, para um trabalho seguro
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra rearranque
- Design compacto para ótimo manuseamento
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

## Dados técnicos

### Valores caraterísticos

| | |
|---|---|
| Rotações em vazio | 4500 - 11500 rpm |
| Potência nominal | 900 W |
| Potência útil | 470 W |
| Tipo de arestas | Chanfro e raio |
| Ângulo do chanfro | 45 - 45 ° |
| Largura máx. 45° | 6 mm / 1/4 " |
| Altura máx. 45° | 4 mm / 5/32 " |
| Raios permitidos | R2 / R3 |
| Regulação profundidade de corte | 0.1 mm / 0.00394 " |
| Ø interior mín. das superfícies arredondadas | 13 mm |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.5 kg / 5.5 lbs |
| Comprimento do cabo | 4 m / 13 ft |

### Vibração

| | |
|---|---|
| Vibração | 0.7 m/s² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s² |

### Emissão de ruídos

| | |
|---|---|
| Nível de pressão acústica | 87 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 98 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

## Equipamento standard

Guia

Chave de fendas para parafusos Torx 15

Punho fechado

2 Pastilhas reversíveis em metal duro, chanfros a 45° (ISO: DCMT 11 T 304)

metaBOX 215

2 Pastilhas reversíveis em metal duro, raio R2

2 Pastilhas reversíveis em metal duro, raio R3