

KFM 16-15 F (601753500) Chanfradora de cantos e arestas para metal (220-240 V / 50 - 60 Hz); Estojo de transporte em metal

N.º de pedido 601753500

EAN 4007430298454



Imagem representativa



- Chanfradora de arestas para metal, para processamento de cordões de soldadura com até 15 mm de altura
- Controlador patenteado One-touch: ajuste da profundidade sem ferramentas em intervalos de 0,1 mm; pontos fixos integrados impedem a alteração involuntária da profundidade de corte durante o trabalho
- Ajuste preciso do ângulo através das placas de guia
- Cabeça de chanfrar universal com três pastilhas reversíveis em metal duro, para todos os ângulos de 0-90°
- Ótimo controlo do trabalho graças às placas de guia de grandes dimensões
- Rolo de encosto para condução sobre tubos, para fácil processamento de cordões de soldadura
- Punho em arco regulável sem ferramentas, para uma condução segura e constante
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra rearmar
- Proteção do utilizador graças aos resguardos laterais para desvio das aparas

Dados técnicos

Valores característicos

Rotações em vazio	12000 rpm
Potência nominal	1600 W
Potência útil	900 W
Tipo de arestas	Chanfro
Ângulo do chanfro	0 - 90 °
Largura máx. 45°	21 mm / 13/16 "
Altura máx. 45°	15 mm / 19/32 "
Regulação profundidade de corte	0.1 mm / 0.00394 "
Ø exterior mínimo das superfícies arredondadas	100 mm / 3 15/16 "
Peso sem cabo de alimentação	6.9 kg / 15.2 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Vibração	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Chave de fendas tam. 4 com punho em T
Chave de bocas SW 10
Punho fechado
3 Pastilhas reversíveis em metal duro universais
Estojo de transporte em metal
Rolo de encosto
Chave de fendas para parafusos Torx 15