

## KFM 16-15 F (601753620) Chanfradora de cantos e arestas para metal (110-120 V / 50 - 60 Hz); Estojo de transporte em metal

N.º de pedido 601753620

EAN 4007430298485



Imagem representativa



- Chanfradora de arestas para metal, para processamento de cordões de soldadura com até 15 mm de altura
- Controlador patenteado One-touch: ajuste da profundidade sem ferramentas em intervalos de 0,1 mm; pontos fixos integrados impedem a alteração involuntária da profundidade de corte durante o trabalho
- Ajuste preciso do ângulo através das placas de guia
- Cabeça de chanfrar universal com três pastilhas reversíveis em metal duro, para todos os ângulos de 0-90°
- Ótimo controlo do trabalho graças às placas de guia de grandes dimensões
- Rolo de encosto para condução sobre tubos, para fácil processamento de cordões de soldadura
- Punho em arco regulável sem ferramentas, para uma condução segura e constante
- Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque
- Proteção do utilizador graças aos resguardos laterais para desvio das aparas

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Rotações em vazio                              | 12000 rpm          |
| Potência nominal                               | 1550 W             |
| Potência útil                                  | 900 W              |
| Tipo de arestas                                | Chanfro            |
| Ângulo do chanfro                              | 0 - 90 °           |
| Largura máx. 45°                               | 21 mm / 13/16 "    |
| Altura máx. 45°                                | 15 mm / 5/8 "      |
| Regulação profundidade de corte                | 0.1 mm / 0.00394 " |
| Ø exterior mínimo das superfícies arredondadas | 100 mm / 3 15/16 " |
| Peso sem cabo de alimentação                   | 6.9 kg / 15.2 lbs  |
| Comprimento do cabo                            | 4 m / 13 ft        |

**Vibração**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Vibração               | 2.5 m/s² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s² |

**Emissão de ruídos**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 93 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

**Equipamento standard**

Chave de fendas tam. 4 com punho em T  
Chave de bocas SW 10  
Punho fechado  
3 Pastilhas reversíveis em metal duro universais  
Estojo de transporte em metal  
Rolo de encosto  
Chave de fendas para parafusos Torx 15