

CS 22-355 (601786000) Serra para metal**Cartão**

N.º de pedido 601786000

EAN 4061792211773



Imagem representativa

- Serra para metal potente para cortar perfis, tubos e barras de aço, metais não ferrosos, ferro e perfis fundidos
- Dispositivo de aperto rápido com ajuste da inclinação contínua para cortes angulares de -15° a 45°
- Punho grande, transversal em relação ao eixo de corte para transmissão perfeita da força ao cortar
- Limitador da profundidade de corte ajustável para utilização perfeita do disco de corte
- Substituição do disco fácil e rápida através do bloqueio do veio
- Proteção máxima do utilizador: resguardo de proteção oscilável, resguardo contra faíscas ajustável e base de apoio em borracha para cortar em segurança
- Interruptor de segurança contra arranque involuntário
- Mesa para máquina robusta e grande, com depósito prático para chaves sextavadas
- Transporte fácil graças à pega integrada e bloqueio

Dados técnicos**Valores característicos**

Para discos abrasivos (Ø x furo)	355 x 25.4 mm // 13 31/32 x 1 "
Rotações em vazio	3700 rpm
Potência nominal	2300 W
Capacidade máx. de corte de tubo redondo	132 mm / 5 3/16 "
Capacidade máx. de corte de tubo quadrado	120 x 120 mm // 4 23/32 x 4 23/32 "
Capacidade máx. de corte de tubo retangular	100 x 208 mm // 3 15/16 x 8 3/16 "
Capacidade máx. de corte de perfil em L	150 x 150 mm // 5 29/32 x 5 29/32 "
Dimensões da base	456 x 256 mm // 17 15/16 x 10 1/16 "
Altura de transporte	394 mm / 15 1/2 "
Peso	16.8 kg / 37 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Equipamento standard

Disco de corte de 355 mm
Chave sextavada
Flange de apoio
Porca de fixação