

PFM 17 (601789620) Retificadora plana para metal
(120 V / 60 Hz); metaBOX 280 L

N.º de pedido 601789620

EAN 4061792210356



Imagem representativa



- Remoção rápida e limpa de cordões de solda num único processo de trabalho com a retificadora plana para metal recentemente desenvolvida
- Ao fresar com retificadoras planas não se formam aparas metálicas (pó de metal nocivo para a saúde)
- One-touch Controller: ajuste da profundidade de fresar sem ferramentas em intervalos de 0,1 mm
- Operacional em segundos graças à calha-guia magnética fixável sem ferramentas (50 cm de comprimento, ampliável)
- Substituição simples e confortável das pastilhas reversíveis na cabeça de fresar
- Área do punho estreita e grande, punho fechado ajustável sem ferramentas para uma condução segura e uniforme
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC): para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Arranque eletrónico suave e proteção contra re arranque involuntário
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

Dados técnicos**Valores característicos**

Rotações em vazio	8000 - 12600 rpm
Potência nominal	1700 W
Potência útil	970 W
Largura de fresagem	25 mm / 0.984 "
Altura de fresagem	- 1.5 - 10 mm // - 0.059 - 0.39 "
Regulação profundidade de corte	0.1 mm / 0.004 "
Peso sem cabo de alimentação	4.6 kg
Comprimento do cabo	3.6 m

Vibração

Vibração	4.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Chave de fendas para parafusos Torx 15
Chave de fendas tam. 4 com punho em T
Chave de bocas SW 10
Calha-guia magnética (50 cm de comprimento)
metaBOX 280 L
3 Pastilhas reversíveis em metal duro universais
Punho em arco