

ASR 35 L ACP (602057180) Aspirador universal
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; Com medição da diferença de pressão

N.º de pedido 602057180
EAN 4007430250100



Imagem representativa



- Adequado para extração de poeiras e aparas de ferramentas elétricas, para limpeza de obras, oficinas, etc.
- Especialmente adequado para aspirar pó de betão e de pedras
- Aspirador a húmido/seco com certificação
- AutoClean: poupança de custos e tempo graças à limpeza automática do filtro durante a utilização contínua
- AutoCleanPlus: poupança de custos e tempo graças à limpeza automática do filtro MPulse durante a utilização contínua
- Caso a potência de aspiração ideal não seja atingida, os filtros começam imediatamente a vibrar
- Segurança do utilizador: certificado de conformidade UE para poeiras da classe L
- Acionamento do dispositivo de interrupção automática durante a aspiração de líquidos ao atingir o nível máximo
- Ajuste da potência de aspiração, para uma intensidade adequada
- Função automática para esvaziar completamente a mangueira de aspiração
- Equipamento básico para prevenir a formação de eletricidade estática, com utilização dos acessórios adequados
- Estável graças a rodas giratórias extra grandes com travão de imobilização
- Enrolador para cabo
- Prático compartimento para acessórios e outros objetos

Dados técnicos**Valores característicos**

Débito de ar máx.	4380 l/min / 157 cfm
Vácuo	270 hPa (mbar) / 3.6 psi
Superfície de filtragem	8600 cm ² / 1333 sq.inch
Potência de entrada máx.	1400 W
Volume do recipiente	35 l / 9 gal
Ø mangueira de aspiração	35 mm / 1 3/8 "
Comprimento da mangueira	5 m / 16 ft
Peso	16 kg / 35.3 lbs
Comprimento do cabo	8 m / 26 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	69 dB(A)
---------------------------	----------

Equipamento standard

2 Filtros tipo cassete em poliéster (classe M)

Saco do filtro PE

Bocal para juntas

Mangueira de aspiração (Ø 35 mm / 5 m)

Bocal para chão (370 mm de largura)

Tubo de pega em aço inoxidável com encaixe para ar secundário Ø 35 mm

2 Tubos de aspiração em aço inoxidável (Ø 35 mm, 50 cm de comprimento)