

ASR 35 H ACP (602059180) Aspirador universal

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; Com vibração eletromagnética e medição da diferença de pressão

N.º de pedido 602059180

EAN 4007430310507



Imagem representativa



- Aspirador perfeito para a remoção de bolor e para a expansão de isolamentos antigos em tetos e paredes
- Ideal para lixar superfícies em madeira lacadas ou impregnadas com teor de chumbo, níquel, cádmio ou crómio
- Aspirador a húmido/seco com certificação
- Tomada integrada com mecanismo de arranque automático
- AutoCleanPlus: poupança de custos e tempo graças á limpeza automática do filtro MPulse durante a utilização contínua
- Caso a potência de aspiração ideal não seja atingida, os filtros começam imediatamente a vibrar
- Segurança máxima do utilizador: certificado pela norma da UE para poeiras da classe H
- Acionamento do dispositivo de interrupção automática durante a aspiração de líquidos ao atingir o nível máximo
- Sinal de aviso caso o débito mínimo para proteção do utilizador não seja alcançado
- Ótima potência de aspiração graças à pré-seleção do diâmetro da mangueira
- Função automática para esvaziar completamente a mangueira de aspiração
- Equipamento básico para prevenir a formação de eletricidade estática, com utilização dos acessórios adequados
- Estável graças a rodas giratórias extra grandes com travão de imobilização
- Enrolador para cabo
- Prático compartimento para acessórios e outros objetos

Dados técnicos**Valores característicos**

Débito de ar máx.	4380 l/min / 157 cfm
Vácuo	270 hPa (mbar) / 3.6 psi
Superfície de filtragem	8600 cm² / 1333 sq.inch
Potência de entrada máx.	1400 W
Volume do recipiente	35 l / 9 gal
Ø mangueira de aspiração	35 mm / 1 3/8 "
Comprimento da mangueira	5 m / 16 ft
Peso	16 kg / 35.3 lbs
Comprimento do cabo	8 m / 26 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	69 dB(A)
---------------------------	----------

Equipamento standard

Saco de recolha PE

Bocal para juntas

Bocal para chão (370 mm de largura)

Mangueira de aspiração (Ø 35 mm / 5 m)

Tubo de pega em aço inoxidável com encaixe para ar secundário Ø 35 mm

2 Tubos de aspiração em aço inoxidável (Ø 35 mm, 50 cm de comprimento)