

**BS 18 LTX Impuls (602191500) Berbequim-aparafusadora sem fio**  
**18V 2x4Ah LiPOWER; Carregador rápido ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L**

N.º de pedido 602191500

EAN 4007430238818



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora robusta com potência máxima, para as aplicações mais exigentes
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Caixa da engrenagem robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Potente motor Metabo de 4 polos, para furar e aparafusar com rapidez
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 4 Ah
Binário máx. macio	55 Nm / 487 in-lbs
Binário dos impulsos	60 Nm / 531 in-lbs
Binário máx. duro	110 Nm / 974 in-lbs
Binário min. - máx.	1.5 - 24 Nm // 13 - 221 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	65 mm / 2 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem bateria	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso com bateria	2.3 kg / 5.1 lbs

**Vibração**

Furar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Aparafusar sem percussão	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	91 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

2 Baterias LiPOWER (18 V/4,0 Ah)  
 2 Baterias Li-Power (18 V/4,0 Ah)  
 Carregador ASC 55 "AIR COOLED"  
 Carregador ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L  
 metaBOX 145 L  
 Bucha de aperto rápido Futuro Plus com manga metálica  
 Bucha de aperto rápido Futuro Plus com manga metálica  
 Punho adicional  
 Punho adicional  
 Gancho para cinto e depósito para pontas  
 Gancho para cinto e depósito para pontas