

**SB 18 LTX Impuls (602192840) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio 18V; metaBOX 145 L**

N.º de pedido 602192840

EAN 4007430286956



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio robusta, com potência máxima para as aplicações mais exigentes
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Caixa da engrenagem robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Potente motor Metabo de 4 polos, para furar e aparafusar com rapidez
- Mecanismo de percussão de alto rendimento, para excelentes resultados
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

Tipo de bateria	Li-Power
Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	55 Nm / 487 in-lbs
Binário dos impulsos	60 Nm / 531 in-lbs
Binário máx. duro	110 Nm / 974 in-lbs
Binário min. - máx.	1.5 - 24 Nm // 13 - 212 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	65 mm / 2 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Número máx. de impactos	32300 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem bateria	1.8 kg / 4 lbs
Peso com bateria	2.2 kg / 4.9 lbs

**Vibração**

Furar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Perfuração com percussão em betão	13 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Aparafusar sem percussão	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	91 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

metaBOX 145 L

metaBOX 145 L

Sem bateria, sem carregador

Sem bateria, sem carregador

Bucha de aperto rápido Futuro Plus com manga metálica

Bucha de aperto rápido Futuro Plus com manga metálica

Punho adicional

Punho adicional

Gancho para cinto

Gancho para cinto