# KNSE 9-150 Set (602265500) Lixadeira de disco

**(220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 185 XL**

N.º de pedido 602265500
EAN 4007430298867




Imagem representativa




- Lixadeira de soldadura angular muito estreita, adequada para soldaduras em ângulo, em aço inoxidável, mesmo em espaços contíguos
- Potente para trabalho eficiente, graças à engrenagem desmultiplicadora de dois níveis
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC): para regulação e manutenção constante das rotações adequadas ao material
- Engrenagem planetária robusta para durabilidade especialmente longa
- Resguardo de proteção ajustável e amovível sem ferramentas
- Acionamento da correia com manutenção reduzida, para longa vida útil
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra rearranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

## Dados técnicos

### Valores caraterísticos

| | |
|---|---|
| Potência nominal | 950 W |
| Potência útil | 510 W |
| Rotações em vazio | 900 - 3800 rpm |
| Diâmetro do disco | 150 mm / 6 " |
| Rosca do veio | M 14 |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.7 kg / 6 lbs |
| Comprimento do cabo | 4 m / 13 ft |

### Vibração

| | |
|---|---|
| Polir | 2.5 m/s² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s² |

### Emissão de ruídos

| | |
|---|---|
| Nível de pressão acústica | 89 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 100 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

## Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
Chave sextavada
Resguardo de proteção
1 Disco compacto em tecido (150x6x25,4 mm; médio)
1 Disco compacto em tecido (150x6x25,4; muito fino)
2 Discos compactos em tecido (150x3x25,4mm; médio)
1 Lixa de polir incl. 2 tiras de papel de lixa
metaBOX 185 XL
Flange de apoio
Porca de aperto