

## **SB 18 LT BL (602316890) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio 18V; Cartão**

N.º de pedido 602316890

EAN 4007430302359



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio e sem escovas, com potência otimizada para aplicações exigentes
- Motor sem escovas potente para máxima eficiência e autonomia longa da bateria
- Mecanismo de percussão de alto rendimento, para excelentes resultados
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Voltagem da bateria              | 18 V                        |
| Binário máx. macio               | 34 Nm / 301 in-lbs          |
| Binário máx. duro                | 75 Nm / 663.8 in-lbs        |
| Binário min. - máx.              | 0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs |
| Ø de perfuração em alvenaria     | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perfuração em aço           | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perfuração em madeira macia | 38 mm / 1 1/2 "             |
| Rotações em vazio                | 0 - 600 / 0 - 2100 rpm      |
| Número máx. de impactos          | 31950 bpm                   |
| Amplitude aperto da bucha        | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Peso sem bateria                 | 1.2 kg / 2.6 lbs            |
| Peso com bateria                 | 1.6 kg / 3.5 lbs            |

**Vibração**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Furar metal                       | 2.9 m/s²  |
| Incerteza de medição K            | 1.5 m/s²  |
| Perfuração com percussão em betão | 17.3 m/s² |
| Incerteza de medição K            | 1.5 m/s²  |

**Emissão de ruídos**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 91 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 102 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

**Equipamento standard**

Buchas de aperto rápido  
 Buchas de aperto rápido  
 Gancho para cinto e depósito para pontas  
 Gancho para cinto e depósito para pontas  
 Sem bateria, sem carregador  
 Encaixe para mala MetaLoc