

CS 23-355 (602335180) Serra para metal
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 602335180
EAN 4007430263889



Imagem representativa

- Transporte fácil graças à pega integrada e bloqueio
- Para corrente monofásica alternada
- Especialmente indicada para cortar com precisão e rapidez perfis, tubos e barras de aço, metais não ferrosos, alumínio e ligas metálicas
- Motor e engrenagem sobre rolamentos de esferas, para cargas elevadas
- Bloqueio do veio para mudança fácil dos discos
- Dispositivo de aperto rápido para uma inclinação contínua de -15° até 45°
- Resguardo de proteção oscilante do disco de corte para elevada segurança
- Depósito para a chave de bocas e luneta na base da máquina
- Trabalho seguro graças ao resguardo contra faíscas ajustável
- Batente de profundidade regulável

Dados técnicos**Valores característicos**

Para discos abrasivos (Ø x furo)	355 x 25.4 mm // 14 x 1 "
Binário	18 Nm / 160 in-lbs
Rotações em vazio	4000 rpm
Potência nominal	2300 W
Capacidade máx. de corte de tubo redondo	125 mm / 5 "
Capacidade máx. de corte de tubo retangular	115 x 130 mm // 4 1/2 x 5 1/8 "
Dimensões da base	468 x 282 mm // 18 7/16 x 11 3/32 "
Altura de transporte	400 mm / 15 3/4 "
Peso	16.9 kg / 37 lbs
Comprimento do cabo	2.7 m / 9 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Chave de boca e luneta
Flange de apoio
Porca de fixação