SB 18 LTX BL I (602352720) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

18V 2x5.2Ah Li-Ion; Carregador rápido ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

N.º de pedido 602352720
EAN 4007430297952

Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio e sem escovas, com potência máxima para as aplicações mais exigentes
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Motor sem escovas exclusivo da Metabo para um avanço rápido do trabalho e máxima eficiência ao furar e aparafusar
- Precision Stop: acoplamento do binário eletrónico para um trabalho preciso
- Mecanismo de percussão de alto rendimento, para excelentes resultados
- Veio com sextavado interior para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Colar de aperto (Ø 43 mm) para diversas utilizações
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Eficaz dissipação do calor e durabilidade, graças à caixa da engrenagem em alumínio fundido sob pressão
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Baterias com indicador de capacidade para controlar o estado da carga
- Tecnologia Ultra-M: potência máxima, carregamento protetor e 3 anos de garantia sobre a bateria
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Tipo de bateria	Li-Ion
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.2 Ah
Binário máx. macio	60 Nm / 531 in-lbs
Binário dos impulsos	65 Nm / 48 ft. lbs
Binário máx. duro	120 Nm / 1062 in-lbs
Binário min. - máx.	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	65 mm / 2 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 500 / 0 - 1850 rpm
Número máx. de impactos	32300 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso com bateria	2.4 kg / 5.3 lbs

Vibração

Furar metal	3.2 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Perfuração com percussão em betão	20.7 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	92 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	103 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

2 Baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Carregador ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L

Bucha de aperto rápido Futuro Plus com manga metálica

Punho adicional

Gancho para cinto e depósito para pontas