

SB 18 LTX-3 BL I (602356650) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio
18V 2x5.2Ah Li-Power; Carregador rápido ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

N.º de pedido 602356650

EAN 4007430298249



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio de 3 velocidades e sem escovas, com potência máxima para as aplicações mais exigentes
- 3ª velocidade com binário elevado (máx. 3800 /min) para um vasto campo de aplicações e maior avanço na perfuração
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Caixa da engrenagem robusta e duradoura em alumínio fundido sob pressão
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Motor sem escovas potente para máxima eficiência e autonomia longa da bateria
- Precision Stop: acoplamento do binário eletrónico para um trabalho preciso
- Mecanismo de percussão de alto rendimento, para excelentes resultados
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Luz de trabalho integrada para iluminar a área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	Li-Power
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.2 Ah
Binário máx. macio	60 Nm / 531 in-lbs
Binário dos impulsos	65 Nm / 48 in-lbs
Binário máx. duro	120 Nm / 1062 in-lbs
Binário min. - máx.	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	65 mm / 2 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 rpm
Número máx. de impactos	32300 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem bateria	1.9 kg / 4.2 lbs
Peso com bateria	2.6 kg / 5.7 lbs

Vibração

Furar metal	3.8 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Perfuração com percussão em betão	17.7 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	71 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	82 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

2 Baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 2 Baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
 Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L
 Mala em plástico
 Bucha de aperto rápido Futuro Plus com manga metálica
 Bucha de aperto rápido Futuro Plus com manga metálica
 Punho adicional
 Punho adicional
 Gancho para cinto e depósito para pontas
 Gancho para cinto e depósito para pontas