

## BS 18 LTX BL Q I (602359840) Berbequim-aparafusadora sem fio 18V; metaBOX 145 L

N.º de pedido 602359840

EAN 4061792188129



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora sem escovas e com potência máxima, para as aplicações mais exigentes
- Sistema Quick da Metabo: mudança rápida do encabadouro da ferramenta e do acessório, para um trabalho versátil
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Precision Stop: acoplamento eletrónico do binário para um trabalho preciso
- Rotações variáveis, rotação reversível direita / esquerda e paragem rápida para múltiplas aplicações em madeira e metal
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de bateria                  | Li-Power                    |
| Voltagem da bateria              | 18 V                        |
| Binário máx. macio               | 65 Nm / 575 ft. lbs         |
| Binário dos impulsos             | 65 Nm / 575 in-lbs          |
| Binário máx. duro                | 130 Nm / 1151 ft. lbs       |
| Binário min. - máx.              | 1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs |
| Ø de perfuração em aço           | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perfuração em madeira macia | 68 mm / 2.68 "              |
| Rotações em vazio                | 0 - 550 / 0 - 2000 rpm      |
| Amplitude aperto da bucha        | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diâmetro do colar de aperto      | 43 mm / 1 11/16 "           |
| Peso sem bateria                 | 1.7 kg / 3.7 lbs            |
| Peso com bateria                 | 2.1 kg / 4.6 lbs            |

**Vibração**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Furar metal            | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 76 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 87 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Gancho para cinto e depósito para pontas  
metaBOX 145 L  
Bucha de substituição rápida Quick  
Porta-pontas de substituição rápida Quick  
Punho adicional