

**SB 18 LTX BL Q I (602361660) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio**  
**18V 2x5.5Ah LiHD; Carregador rápido ASC 145 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L**

N.º de pedido 602361660

EAN 4061792187832



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio e sem escovas, com potência máxima para as aplicações mais exigentes
- Função de percussão para furar em alvenaria
- Sistema Quick da Metabo: mudança rápida do encabadouro da ferramenta e do acessório, para um trabalho versátil
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Precision Stop: acoplamento do binário eletrónico para um trabalho preciso
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dados técnicos

### Valores caraterísticos

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de bateria                  | LiHD                        |
| Voltagem da bateria              | 18 V                        |
| Capacidade da bateria            | 2 x 5.5 Ah                  |
| Binário máx. macio               | 65 Nm / 575 in-lbs          |
| Binário dos impulsos             | 65 Nm / 575 in-lbs          |
| Binário máx. duro                | 130 Nm / 1151 in-lbs        |
| Binário min. - máx.              | 1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs |
| Ø de perfuração em alvenaria     | 16 mm / 5/8 "               |
| Ø de perfuração em aço           | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perfuração em madeira macia | 68 mm / 2.68 "              |
| Rotações em vazio                | 0 - 550 / 0 - 2000 rpm      |
| Número máx. de impactos          | 38000 bpm                   |
| Amplitude aperto da bucha        | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diâmetro do colar de aperto      | 43 mm / 1 11/16 "           |
| Peso sem bateria                 | 1.8 kg / 4 lbs              |
| Peso com bateria                 | 2.8 kg / 6.2 lbs            |

### Vibração

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Furar metal                       | 2.6 m/s²  |
| Incerteza de medição K            | 1.5 m/s²  |
| Perfuração com percussão em betão | 16.5 m/s² |
| Incerteza de medição K            | 1.7 m/s²  |

### Emissão de ruídos

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 92 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 103 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

## Equipamento standard

2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)  
 Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L  
 Bucha de substituição rápida Quick  
 Punho adicional  
 Gancho para cinto e depósito para pontas