

## GB 18 LTX BL Q I (602362840) Máquina de abrir roscas sem fio 18V; metaBOX 145 L

N.º de pedido 602362840

EAN 4061792188204



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora sem fio de elevada qualidade com função exclusiva e patenteada de abrir roscas
- Furar com rapidez e abrir roscas, graças à mudança automática do sentido de rotação
- Bucha roscada de substituição rápida para o alojamento de machos de roscar com brocas quadradas e cilíndricas
- Vida útil longa e elevada durabilidade das máquinas de abrir roscas graças à monitorização inteligente do binário
- Sistema Metabo Quick: mudança rápida do encabadouro e do acessório, para um trabalho versátil
- Motor Brushless exclusivo da Metabo para um avanço rápido do trabalho e máxima eficiência ao furar e aparafusar
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Precision Stop: acoplamento eletrónico do binário para um trabalho preciso
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Com prático gancho para cinto e porta-pontas de fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dados técnicos

### Valores caraterísticos

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Voltagem da bateria              | 18 V                        |
| Binário máx. macio               | 65 Nm / 575 in-lbs          |
| Binário dos impulsos             | 65 Nm / 575 in-lbs          |
| Binário máx. duro                | 130 Nm / 1151 ft. lbs       |
| Binário min. - máx.              | 1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs |
| Diâmetro da rosca máx.           | M 12 (1/2" UNC/UNF)         |
| Ø de perfuração em aço           | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perfuração em madeira macia | 68 mm / 2.68 "              |
| Rotações em vazio                | 0 - 550 / 0 - 2000 rpm      |
| Amplitude aperto da bucha        | 1.5 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " |
| Diâmetro do colar de aperto      | 13 mm / 1 11/16 "           |
| Peso sem bateria                 | 1.8 kg / 4 lbs              |
| Peso com bateria                 | 2.2 kg / 4.9 lbs            |

### Vibração

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Furar metal            | 2.2 m/s² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s² |

### Emissão de ruídos

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 76 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 87 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

## Equipamento standard

Gancho para cinto e depósito para pontas

metaBOX 145 L

Buchas roscadas de substituição rápida M4-M6

Buchas roscadas de substituição rápida M8-M12

Punho adicional