

## SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Aparafusadora de percussão sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 602396890

EAN 4007430330307



Imagem representativa



- Aparafusadora de percussão sem fio compacta, utilizável de forma versátil, com sextavado interior de 1/4" e 200 Nm
- Motor Brushless exclusivo da Metabo para um trabalho rápido e máxima eficiência em cada aplicação
- A Automatic Power Shift (APS) auxilia ao trabalhar com parafusos auto perfurantes: redução automática do binário após a furação, para evitar rotação excessiva
- Doze níveis de rotação/binário para vasta gama de aplicações
- Luz de trabalho integrada
- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Voltagem da bateria        | 18 V                              |
| Tamanho máx. dos parafusos | M16                               |
| Rotações máx. em vazio     | 2900 rpm                          |
| Número máx. de impactos    | 4000 bpm                          |
| Binário máx.               | 200 Nm / 150 ft. lbs              |
| Níveis de rotação/binário  | 12                                |
| Encabadouro                | Sextavado interior 1/4" (6,35 mm) |
| Peso sem bateria           | 0.94 kg / 2.1 lbs                 |
| Peso com bateria           | 1.3 kg / 2.9 lbs                  |

**Vibração**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Aparafusar com percussão | 9 m/s <sup>2</sup>   |
| Incerteza de medição K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissão de ruídos**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 94 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 105 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

**Equipamento standard**

Gancho para cinto  
Gancho para cinto  
Sem bateria, sem carregador  
Encaixe para mala MetaLoc