SB 18 LTX-3 BL Q I (603185660) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio

18V 2x5.5Ah LiHD; Carregador rápido ASC 145; metaBOX 145 L

N.º de pedido 603185660
EAN 4061792225275



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio e sem escovas de 3 velocidades com potência máxima, ideal para as aplicações em metal mais exigentes
- 3ª velocidade com binário elevado (máx. 4000 /min) para um vasto campo de aplicações e avanço na perfuração ainda maior, particularmente em metal
- Função de percussão para furar em alvenaria
- Metabo QuickPlus-System: substituição rápida do encabadouro da ferramenta e da ferramenta acoplável, para trabalhar de forma flexível com carga máxima
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Precision Stop: acoplamento do binário eletrónico para um trabalho preciso
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.5 Ah
Binário máx. macio	65 Nm / 575.3 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1150.6 in-lbs
Binário min. - máx.	1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em aço	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm
Número máx. de impactos	38000 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1.69 "
Peso sem bateria	2 kg / 4.4 lbs
Peso com bateria	3 kg / 6.6 lbs

Vibração

Furar metal	3 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Perfuração com percussão em betão	25 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	98 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	109 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)
Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L
Bucha de substituição rápida Futuro Plus "QuickPlus"
Punho adicional
Gancho para cinto e depósito para pontas