

W 650-125 (603602950) Rebarbadora angular
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; Mais vendidos

N.º de pedido 603602950
EAN 4061792154070



Imagem representativa

- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular ergonómica para todas as aplicações
- Resguardo de proteção antitorção

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	650 W
Potência útil	380 W
Rotações em vazio	11000 rpm
Rotações com carga nominal	7000 rpm
Binário	1.8 Nm / 15.9 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	183 mm / 7.188 "
Peso sem cabo de alimentação	1.7 kg / 3.7 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Lixar superfície	9.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	89 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de aperto