

W 750-115 (603604000) Rebarbadora angular
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 603604000
EAN 4061792153295



Imagem representativa



- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular ergonómica para todas as aplicações
- Motor robusto
- Resguardo de proteção antitorção
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	115 mm // 4 1/2 "
Potência nominal	750 W
Potência útil	475 W
Rotações em vazio	11500 rpm
Rotações com carga nominal	7000 rpm
Binário	1.9 Nm / 16.8 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	180 mm / 7.094 "
Peso sem cabo de alimentação	1.8 kg / 4 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8.2 ft

Vibração

Lixar superfície	7.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de aperto