

## W 750-125 Set (603605680) Rebarbadora angular (220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico; com acessórios na mala

N.º de pedido 603605680  
EAN 4061792153509



Imagem representativa



- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular ergonómica para todas as aplicações
- Motor robusto
- Resguardo de proteção antitorção
- Proteção contra re arranque involuntário após corte de corrente

**Dados técnicos****Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	750 W
Potência útil	475 W
Rotações em vazio	11500 rpm
Rotações com carga nominal	7000 rpm
Binário	1.9 Nm / 16.8 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	180 mm / 7.094 "
Peso sem cabo de alimentação	1.8 kg / 4 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8.2 ft

**Vibração**

Lixar superfície	8 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Porca de aperto  
Punho adicional  
Chave de pinos  
Resguardo de proteção  
Mala em plástico  
3 Discos de corte Novorapid Inox  
Disco de rebarbar Flexiamant Super  
Clipe para resguardo de proteção  
Flange de apoio