

W 850-125 (603608000) Rebarbadora angular
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 603608000
EAN 4007430338006



Imagem representativa



- Robusta, universal e económica: rebarbadora angular ergonómica para todas as aplicações
- Motor potente com boa resistência a sobrecargas
- Resguardo de proteção antitorção
- Proteção contra rearmar involuntário após corte de corrente

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do disco	125 mm // 5 "
Potência nominal	850 W
Potência útil	520 W
Rotações em vazio	11500 rpm
Rotações com carga nominal	7000 rpm
Binário	2 Nm / 18 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	179 mm / 7.063 "
Peso sem cabo de alimentação	1.8 kg / 4 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Lixar superfície	8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de aperto